



## KORDAMAN-BB

### ACEITE DE CORTE DE EMULSIÓN BLANCA



#### CARACTERÍSTICAS:

Fluido lubricante semisintético, a base de aceite mineral emulsionable con agua, con contenido de emulgentes y aditivos de extrema presión, utilizado en todo tipo de mecanizado y rectificado.

#### ESPECIFICACIONES:

KORDAMAN-BB es un fluido de excelente estabilidad frente a la acción de los microorganismos, sin necesidad de adición de ningún tipo de bactericidas. Es resistente a las aguas duras.

Densidad a 15°C	0,925-0,935 g/ml
Viscosidad a 50°C	58 cst.
pH	9
Ensayo Herbert 2%	Pasa.
Estabilidad de la emulsión	Buena
Ensayo de desgaste Reichert, al 3%	mm <sup>2</sup> 25
Índice refracción	1

#### APLICACIONES:

Para la mecanización en general de todo tipo de metales férricos, y otros trabajos como fresado, taladrado, torneado, aserrado, mandrinado, etc. Se recomienda no utilizar en materiales de cobre, latón o aluminio.

#### MODO DE EMPLEO:

Antes de utilizar KORDAMAN-BB, es conveniente limpiar la máquina (recomendamos nuestro limpiador de depósitos KORDAMAN-LD). Añadir el refrigerante sobre agua (emulsión directa) en una proporción aproximada de 4% para operaciones de mecanizado. No da lugar a separaciones ni descomposiciones.

#### PRECAUCIONES:

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.