


## DAKONS-PLAST

### PLASTIFICANTE PARA MORTERO



#### CARACTERÍSTICAS:

Producto plastificante y aerofugante para morteros, compuesto de tensoactivos estables y exento de cloruros.

Debido a su acción aerofugante, es posible reducir el contenido de conglomerante.

Por su acción plastificante, reduce el consumo de agua de amasado.

Evita el desprendimiento de los morteros, así como su disgregación durante el transporte, por lo que no es preciso removerlos.

Hace más dúctil y manejable la mezcla facilitando la trabajabilidad de todo tipo de morteros, de enfoscados, de revocos, mampostería, enlucidos, etc.

Permite un acabado más compacto y menos poroso.

#### ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido viscoso
Color:	Amarillento
pH 1%:	7,5-8,5
Densidad a 20 °C	1.025 – 1.040 g/cm <sup>3</sup>
Solubilidad agua:	Total.

#### APLICACIONES:

Fabricación de morteros.

Principalmente para el plastificado y aerofugado de la mezcla en obra, sobre todo cuando ésta se aplica en paramentos verticales y techos, para revocos, levante de ladrillo cara-vista, de panderete, etc.

Insustituible para facilitar el manejo de morteros con máquinas de las usadas para elevar la masa a pisos superiores.

#### MODO DE EMPLEO:

DAKONS-PLAST se suministra listo para su empleo y se añade directamente al agua de amasado en las proporciones:

De 0,02% - 0,04% sobre el peso de cemento. ( entre 10-20 g/saco de cemento).

#### PRECAUCIONES:

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.