



B03 BARNIZ HIDRÓFUGO INVISIBLE

IMPERMEABILIZANTE TRANSPARENTE ORGANOSILÍCICO EN MEDIO SOLVENTE. FORMULADO EN BASE POLISILOXANO

CARACTERÍSTICAS:

La principal propiedad es la de penetrar en la superficie, formando una barrera incolora e invisible que repele el agua. Deja transpirar al sustrato, permitiendo salir la humedad de dentro a fuera. Retarda el ensuciamiento del soporte. Gran resistencia a la intemperie.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto	Líquido
Color	Incoloro
Olor:	Característico
Densidad:	0,75-0,80 grs/cm ³
Tª inflamación:	> 44 °C
Rendimiento	10-12 m ² / litro
Repintado:	6 horas mínimo
Diluyente:	No soluble en agua

APLICACIONES:

Tratamiento impermeabilizante en superficies exteriores, tales como ladrillo, piedra, hormigón, etc...

MODO DE EMPLEO:

La superficie a tratar debe estar seca, exenta de polvo, grasa y pinturas viejas. Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo. La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo, pulverizados o air-less, de manera que el soporte quede empapado. Aplicar dos manos para lograr una buena adherencia. Entre manos, no debe dejarse transcurrir más de 24 horas.

PRECAUCIONES:

Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.