



# PROQUIMBUR

química técnica

Telf. y Fax: 947203886

Móvil: 699318182

## DAMAN-LUBE TF

### ACEITE DE TEFLÓN MULTIUSOS (aerosol)



#### CARACTERÍSTICAS:

Lubricante de un alto poder de penetración. Está especialmente formulado para todo tipo de trabajos que exijan un alto grado de lubricación y larga duración. Incorpora una suspensión coloidal de PTFE micronizado, que aumenta la resistencia frente a la temperatura, repele el agua y eliminación del óxido y herrumbre. Lubricación de larga duración.

#### ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido opaco
Densidad a 15°C:	0.86 gr/cc.
Punto de inflamación:	>170°C ASTM-D 92
Punto de fluidez:	-12-15°C ASTM-D97
Viscosidad ISO:	16-22
Contenido en cenizas:	>0.4%
Desgaste 4 bolas:	0.4 mm ASTM-D 4172
Composición:	Aceite mineral Aditivos E.P. Aditivos anticorrosión PTFE

#### APLICACIONES:

Para la lubricación y protección de cojinetes, rodamientos, articulaciones, cables, cadenas de transporte, guías, herramientas, etc.

#### MODO DE EMPLEO:

Pulverizar directamente sobre la zona a lubricar.

#### PRECAUCIONES:

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.