



## DESTAC 44

### DESENCOFRANTE PARA HORMIGON

**CARACTERISTICAS:** Buen acabado de las superficies. No ataca el hormigón. Excelente anclaje sobre cualquier molde ó encofrado. Al poder ser diluido produce gran rendimiento y bajo coste de uso. Protege los moldes(hierro y madera), por consiguiente aumenta su duración

**ESPECIFICACIONES:**

Aspecto	Líquido límpido decolor marrón
Densidad a15°C	0,858
Viscosidad cin.	28 cSt
Punto de inflamación	170°C.Mín.

**APLICACIONES:** Desencofrante de uso general para desmoldeo del hormigón endurecido, curado ó no al vapor. Especial para moldes de: Hierro, Hormigón, Madera y Yeso

**MODO DE EMPLEO:** Se aplica diluido hasta en diez partes de gasoil, según las dificultades que se presentan en el desmoldeo ó desencofrado.  
Una vez realizada la mezcla debe agitarse bien hasta su completa homogeneización.  
La aplicación puede hacerse por pulverización, brocha ó rodillo.  
Debe cuidarse que la película aplicada sobre el moldeó encofrado sea lo más uniforme posible, evitando la acumulación de producto por zonas

**PRECAUCIONES:** Evitar el contacto físico permanente con el producto. Es necesario tomar las precauciones propias de productos de base aceite mineral.

Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.