



PROQUIMBUR

química técnica

Telf. y Fax: 947203886

Móvil: 699318182

BK – LUBRIK LI

GRASA LÍTICA UNIVERSAL



CARACTERÍSTICAS: Grasa lítica de uso universal que incorpora en su formulación aditivos anticorrosivos, antioxidantes, hidrofugantes y agentes de untuosidad. Fácil aplicación por pistola.

Su temperatura de servicio está comprendida entre -15°C y 135°C

Especificaciones: SKF, PEGASO, CITROEN, SEAT.

ESPECIFICACIONES:

Color:	Verde oscuro	
Punto de gota °C min.:	INTA 150244B	180
Penetración trabajada:	INTA 150224A	265-295 mm/10
Resistencia oxidación:	INTA 150481	
Penetración 10000:	INTA 150225A	
Corrosión al CU:	INTA 150442C	1b
Aditivos:	Contiene	
NLGI:	2	

APLICACIONES:

En automoción: Frenos eléctricos, cajas de engrase, rodamientos, ruedas, bomba de agua, cardans...

En industria: Motores eléctricos, rodamientos a bola, rodillos, grúas de elevadores, etc.

En obras públicas: Cintas transportadores, niveladoras, tractores, dumpers, etc

PRECAUCIONES: Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.