



# PROQUIMBUR

química técnica

Telf. y Fax: 947203886

Móvil: 699318182

## DAKIL-WELD

### ANTIPROYECCIONES A GRANEL EN BASE AGUA



#### CARACTERÍSTICAS:

Antiadherente de las virutas de soldadura para la protección de piezas o chapas que deban ser soldadas.

Se puede utilizar para cualquier diámetro de hilo, incluso con fuerte intensidad.

No mancha y es fácilmente aclarable.

No oxida las piezas metálicas.

No contiene siliconas ni cargas metálicas ni grafito.

Se puede utilizar en cualquier superficie, para todos los métodos de soldadura fuerte, soldadura de arco eléctrico incluida automática, electrodo refractario (TIG), electrodo fundible (MIG y MAG), con CO<sub>2</sub>, Argón, Atal o mezclas.

Permite retomar los trabajos sin cambios de aspecto; no genera poros.

#### ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Blanco
Olor	Característico
pH	7.5-8.5
Densidad	0,990-1,000 g/ml
Solubilidad agua	Miscible

#### APLICACIONES:

Material electro soldable. Construcción mecánica. Motores eléctricos. Construcción naval. Fabricación ferroviaria. Fabricación de automóviles. Fabricación de tubos soldados. Fabricación de maquinaria herramienta.

#### MODO DE EMPLEO:

Agitar antes de usar.

Aplicar directamente sobre la superficie a soldar mediante un pulverizador.

Se recomienda usar siempre puro.

#### PRECAUCIONES:

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.