



NETACAL

APERTURA DE PORO EN SUPERFICIES. LIMPIADOR DE RESIDUOS DE FACHADAS

CARACTERISTICAS:

NETACAL es una combinación única de material de base ácida suave, inhibidores y agentes de dispersión que le hace extraordinario para la extracción de muchos de los sedimentos de tipo inorgánico comúnmente hallados en la industria de la construcción y albañilería.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto:	Líquido
Color:	Amarillo
Olor:	Limón
Densidad:	$1.20 \pm 0.01 \text{ gr/cm}^3$ a 20°
pH	< 1 a 20°
Punto de inflamación:	No inflamable
Consumos:	20-40m ² por litro dependiendo de la mezcla.

APLICACIONES:

Puede utilizarse como limpiador de fachadas. Eliminación de restos de mortero de trabajos de ladrillo u hormigón.
Apertura de poro para posterior tratamiento con eliminadores de graffitis.
Ataque de suelos antes de la aplicación de una capa de revestimiento superficial.

MODO DE EMPLEO:

Mojar previamente la superficie con agua frotando a continuación las zonas afectadas con una dilución de NETACAL y agua. Las proporciones de la dilución empleada variarán según los restos a eliminar, pero puede oscilar entre 1/5 y 1/10 de NETACAL con agua. Cuando la acción ha terminado aclarar con agua limpia ayudándose de un cepillo.

PRECAUCIONES:

Ficha de Seguridad a disposición del usuario profesional

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.