



PROQUIMBUR

química técnica

Telf. y Fax: 947203886

Móvil: 699318182

DAKONS-ASFALT

AGLOMERADO ASFÁLTICO FRAGUADO EN FRÍO



CARACTERÍSTICAS:

Aglomerante asfáltico instantáneo, a base de alquitrán y áridos de diferente granulometría, con consistencia plástica. El producto es fácilmente manejable a temperatura ambiente, con lo que es posible su adaptación perfecta a la geometría del bache. Es compatible con el asfalto y hormigón. Actúa en frío y con efecto nivelante.

ESPECIFICACIONES:

Aspecto: Sólido de color negro con mezcla de áridos
Rendimiento: 25kg/m² y 1,5 cm espesor
Emulsión bituminosa ECM-1
Árido porfídico de tamaño máximo 8 mm

APLICACIONES:

Reparación de cualquier tipo de baches; colocación de tapas de registro y rejillas en la calzada; adecuación de rampas de acceso; Colocación de bandas sonoras para el control de tráfico; construcción de pequeños peraltes; asfaltado de pequeñas superficies; construcción de bandas antideslizamiento en rampas, etc.

MODO DE EMPLEO:

Limpiar la zona a reparar y verter cantidad suficiente de DAKONS-ASFALT.
Igualar, dejándolo por encima de la superficie.
Compactar con útil adecuado.
La reparación queda lista para abrir al tráfico

PRECAUCIONES:

Ficha de Datos de Seguridad a disposición del usuario profesional que lo solicite.

Las informaciones aquí reflejadas están basadas en nuestros conocimientos actuales más avanzados, y se consideran ciertas y dignas de confianza a la fecha que se realizan. Debido a que el usuario realiza las aplicaciones fuera de nuestro control, esta compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del uso y aplicación de nuestros productos. La compra de este producto implica la aceptación de estas condiciones.